



KARTA TECHNICZNA SKLEJKA WODOODPORNĄ 100% OKOUME

OKOUME 100% | wodoodporna sklejka z naturalnego drewna Okoume

Lekka, stabilna i wodoodporna

Sklejka wykonana w całości z naturalnego drewna Okoume (*Aucoumea klaineana*) cenionego za lekkość, stabilność i atrakcyjną barwę.

Wodoodporne klejenie klasy 3 (WBP EXT) rozszerza możliwości zastosowania materiału w wymagających projektach:

- budowa jachtów i łodzi
- meble i wykończenia wnętrz
- zabudowy pojazdów i karawaning
- budownictwo i stolarka architektoniczna



Najważniejsze parametry

500 ± 10% kg/m³ Gęstość	2500 × 1250 mm Format arkusza	4 / 6 / 8 / 12 / 15 / 18 mm Dostępne grubości
EN 314 – klasa 3 WBP EXT • wodoodporne klejenie	E05 Emisja formaldehydu	B/BB Klasa wykończenia

Grubości i liczba warstw

4 mm	6 mm	8 mm	12 mm	15 mm	18 mm
5 warstw	5 warstw	7 warstw	9 warstw	9 warstw	11 warstw

EN 314 – KLASA 3 WBP EXT

Wodoodporne klejenie

Oznaczenie klasy klejenia podane w dokumentacji produktu. Przy zastosowaniach narażonych na wodę należy uwzględnić wymagania projektu i prawidłowe zabezpieczenie elementu.

Parametry techniczne i objaśnienia

Poniższa tabela łączy dane techniczne z krótkim wyjaśnieniem ich znaczenia dla użytkownika.

PARAMETR	WARTOŚĆ / NORMA	CO TO OZNACZA DLA UŻYTKOWNIKA
Gęstość	500 ± 10% kg/m³	Naturalne drewno Okoume cenione jest za relatywnie niską masę i stabilność.
Format arkusza	2500 × 1250 mm	Standardowy format arkusza podany w dokumentacji produktu.
Grubości / liczba warstw	4 mm / 5; 6 mm / 5; 8 mm / 7; 12 mm / 9; 15 mm / 9; 18 mm / 11	Dobór grubości pozwala dopasować materiał do konstrukcji i sposobu obróbki.
Klejenie	EN 314 – Class 3 (WBP EXT)	Wodoodpome klejenie klasy 3, przeznaczone do wymagających warunków użytkowania.
Emisja formaldehydu	E05	Niska emisja formaldehydu zgodnie z dokumentacją produktu..
Klasa wykończenia	B/BB	Oznaczenie jakości powierzchni obu stron arkusza: strona B / strona BB.
Tolerancja grubości	± 0,5 mm	Dopuszczalne odchylenie grubości arkusza od wartości nominalnej.

Informacja techniczna

Parametry w karcie opracowano na podstawie dokumentacji produktu 100% Okoume. Aktualną dostępność grubości i dokumenty dla konkretnej dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

GM ORFIN ul. Leśna 33, 55-040 Tyniec nad Słężą www.sklejkaelastyczna.pl	Dostępność i dokumenty potwierdzamy przy zamówieniu
--	--